


3S

Carico forte Heavy load

Codice Ctg.nr.	D Sede Housing Ømm	d Spina Rod Ømm	L ₀ Lungh. libera Free length mm	R Rigidità Rate N/mm	20% Defless. per lunga durata Long Life deflection		30% Defless. max di lavoro Max working deflection		APPROX  Molla a blocco Spring to solid		Nr. pezzi Nr. pcs	
					Deflessione Deflection mm	Carico Load N	Deflessione Deflection mm	Carico Load N	Deflessione Deflection mm	Carico Load N		
3S10025	10	5	25	22.1	5.0	111	7.5	166	9	199	100	
3S10032			32	17.5	6.4	112	9.6	168	12	210	100	
3S10038			38	17.1	7.6	130	11.4	195	15	257	100	
3S10045			Sez. filo / Wire section 1.9 X 1.5	44	15.0	8.8	132	13.2	198	17	255	100
3S10050				51	12.8	10.2	131	15.3	196	21	269	100
3S10065				64	10.7	12.8	137	19.2	205	26	278	50
3S10075				76	7.5	15.2	114	22.8	171	31	233	50
3S10303			305	2.1	61.0	128	91.5	192	122	256	20	
3S13025	12.5	6.3	25	42.1	5.0	211	7.5	316	9	379	100	
3S13032			32	33.2	6.4	212	9.6	319	13	432	100	
3S13038			38	29.3	7.6	223	11.4	334	15	440	100	
3S13045			Sez. filo / Wire section 2.4 x 2.0	44	24.6	8.8	216	13.2	325	18	443	100
3S13050				51	19.6	10.2	200	15.3	300	20	392	100
3S13065				64	15.0	12.8	192	19.2	288	26	390	50
3S13075				76	13.2	15.2	201	22.8	301	30	396	50
3S13090			89	11.4	17.8	203	26.7	304	35	399	50	
3S13101			102	9.4	20.4	192	30.6	287	41	385	50	
3S13303			305	2.8	61.0	171	91.5	256	123	344	20	
3S16025	16	8	25	75.7	5.0	379	7.5	568	9	681	100	
3S16032			32	52.8	6.4	338	9.6	507	14	739	100	
3S16038			38	48.5	7.6	369	11.4	553	17	825	100	
3S16045			Sez. filo / Wire section 3.0 x 2.4	44	42.8	8.8	377	13.2	565	20	856	100
3S16050				51	37.1	10.2	378	15.3	568	21	779	100
3S16065				64	30.3	12.8	388	19.2	582	28	848	50
3S16075				76	25.8	15.2	391	22.8	586	33	848	50
3S16090			89	21.7	17.8	386	26.7	579	39	846	50	
3S16101			102	19.3	20.4	394	30.6	591	44	849	50	
3S16303			305	7.1	61.0	433	91.5	650	127	902	20	
3S19025	20	10	25	216.0	5.0	1080	7.5	1620	9	1944	100	
3S19032			32	168.0	6.4	1075	9.6	1613	11	1848	100	
3S19038			38	129.0	7.6	980	11.4	1471	13	1677	100	
3S19045			Sez. filo / Wire section 4.0 x 3.2	44	112.0	8.8	986	13.2	1478	16	1792	100
3S19050				51	94.0	10.2	959	15.3	1438	20	1880	100
3S19065				64	72.1	12.8	923	19.2	1384	25	1803	50
3S19075				76	59.7	15.2	907	22.8	1361	29	1731	50
3S19090			89	50.5	17.8	899	26.7	1348	35	1768	50	
3S19101			102	44.2	20.4	902	30.6	1353	40	1768	50	
3S19115			115	38.4	23.0	883	34.5	1325	47	1805	20	
3S19126			127	34.1	25.4	866	38.1	1299	52	1773	20	
3S19140			139	31.0	27.8	862	41.7	1293	57	1767	20	
3S19151			152	28.2	30.4	857	45.6	1286	62	1748	20	
3S19303			305	15.0	61.0	915	91.5	1373	121	1815	10	
3S26025	25	12.5	25	375.0	5.0	1875	7.5	2813	9	3375	100	
3S26032			32	297.0	6.4	1901	9.6	2851	11	3267	50	
3S26038			38	219.0	7.6	1664	11.4	2497	14	3066	50	
3S26045			Sez. filo / Wire section 5.6 x 4.1	44	187.0	8.8	1646	13.2	2468	16	2992	50
3S26050				51	156.0	10.2	1591	15.3	2387	19	2964	50
3S26065				64	123.0	12.8	1574	19.2	2362	26	3198	50
3S26075				76	99.0	15.2	1505	22.8	2257	29	2871	20
3S26090			89	84.0	17.8	1495	26.7	2243	35	2940	20	
3S26101			102	73.0	20.4	1489	30.6	2234	39	2847	20	
3S26115			115	65.0	23.0	1495	34.5	2243	45	2925	20	
3S26126			127	57.7	25.4	1466	38.1	2198	48	2770	10	
3S26140			139	52.7	27.8	1465	41.7	2198	54	2846	10	
3S26151			152	47.8	30.4	1453	45.6	2180	60	2868	10	
3S26176			178	41.0	35.6	1460	53.4	2189	67	2747	10	
3S26202			203	35.8	40.6	1453	60.9	2180	80	2864	10	
3S26303	305	22.9	61.0	1397	91.5	2095	119	2725	5			