

Grasso di lubrificazione / Lubrication grease



Codice: **PLUB**

Lubrificare lo stelo è necessario per ottenere una lunga durata del cilindro.
A richiesta forniamo grasso con bisolfuro di molibdeno in barattoli da 800 gr.

Code: **PLUB**

*It is necessary to keep the piston rod lubricated for a long life of the cylinder.
We can supply grease with molybdenum disulfide by can of 800 gr.*

Targhetta identificativa / Identifying plate



Modello: **ATAR**

Targhetta identificativa utilizzabile a bordo stampo equipaggiato con cilindri all'azoto.
Varie lingue, a richiesta

Model: **ATAR**

*Identifying plate that can be used on the die equipped with nitrogen cylinders.
Different languages, on request.*

Valvola di sicurezza / Safety valve

Modello: **APR01A** - Normalmente aperto
Modello: **APR01C** - Normalmente chiuso

Pressostato, tarabile da 50 a 150 bar, previsto per il montaggio nel pannello di controllo **APO1**

Dati tecnici

Corrente max: 0.5A 220V
Potenza commutabile: 110VA

Model: **APR01A** - Normally open
Model: **APR01C** - Normally closed

*Pressure switch, which can be set from 50 to 150 bar, available for the assembly to the control panel **APO1**.*

Technical Data:

Maximum current: 0.5A 220V
Commutable power: 110 VA

